

# EGH (ハウジング)



## 「EAGLE」ハウジング (Aシリーズ) 標準仕様

型 式	EGH-1-A	EGH-2-A	EGH-3-A	EGH-4-A	EGH-8-A	EGH-12-A	EGH-16-A	EGH-24-A	EGH-30-A	EGH-45-A	EGH-60-A	
材 質	フタ/本体	強化ポリプロピレン (PPGF)										
	シリンダー	ポリサルホン										
	パッキン	EPDM										
最高使用温度	80℃											
最高使用圧力	0.25MPa(at25℃ 清水)*1											
接 続 口 径	20A		25A		40A			65A		80A		
寸法(mm)*2	全高(H)	475	725	980	580	840	1095	910	1165	960	1210	1465
	全幅(W)	230		355		360		465		510		520
製 品 重 量	2.5kg	3kg	4kg	11kg	14kg	16kg	25kg	30kg	35kg	41kg	50kg	

## 「EAGLE」ハウジング (Bシリーズ) 標準仕様

型 式	EGH-1-B	EGH-2-B	EGH-3-B	EGH-4-B	EGH-8-B	EGH-12-B	EGH-16-B	EGH-24-B	EGH-30-B	EGH-45-B	EGH-60-B	
材 質	フタ/本体	強化ポリプロピレン (PPGF)										
	シリンダー	強化ポリプロピレン (PPGF)										
	パッキン	EPDM										
最高使用温度	80℃				70℃							
最高使用圧力	0.25MPa(at25℃ 清水)*1											
接 続 口 径	20A		25A		40A			65A		80A		
寸法(mm)*2	全高(H)	475	725	980	580	840	1095	910	1165	960	1210	1460
	全幅(W)	230		355		360		465		510		520
製 品 重 量	2.5kg	3kg	3.5kg	10kg	13kg	14kg	25kg	30kg	34kg	39kg	46kg	

※1: 使用液の温度が高くなるにつれ、成形樹脂の強度が低下します。使用圧力を下げてください。 ※2: 5Kフランジ仕様の寸法です。

## オプション




※1U~3U型用PVC/CPVC選択



※1~60型用 PVC/CPVC選択



※4~60型用



※4~60型用(0~0.4MPa)



※1~60型用



※1~3型用(0~0.4MPa)



※4~60型用(0~0.4MPa)

### 【ユニオンASSY/フランジASSY】

入口用と出口用の2セットが必要になります。

### 【ドレンASSY/ゲージASSY】

EGH-1~3型はドレンとゲージが一体型になります。  
EGH-4~60型はそれぞれの手配が必要となります。  
※いずれもろ過機入口側に取り付けてください。

### 【脚ASSY】

脚ASSYセットはEGH本体に取り付けて出荷いたします。

(EGH本体と同時に出荷の場合)

EGH-4~60型の脚ASSYにはモータカバーが標準で付属します。

※EGH-1~3型のモータカバーはありません。



### 「EAGLE」ハウジング(Cシリーズ)標準仕様

型 式		EGH-1-C	EGH-2-C	EGH-4-C	EGH-8-C	EGH-16-C	EGH-24-C	EGH-30-C	EGH-45-C
材 質	フタ/本体	ポリフッ化ビニリデン (PVDF)							
	シリンダー	ポリフッ化ビニリデン (PVDF)							
	パッキン	FKM							
最高使用温度		95℃							
最高使用圧力		0.25MPa(at25℃ 清水) <sup>※1</sup>							
接 続 口 径		20A		25A	40A		65A		
寸法(mm) <sup>※2</sup>	全高(H)	465	710	575	825	890	1135	935	1180
	全幅(W)	225		345	350	455		495	
製 品 重 量		3.5kg	4kg	14kg	18kg	32kg	38kg	48kg	57kg

### 「EAGLE」ハウジング(Pシリーズ)標準仕様

型 式		EGH-1-P	EGH-2-P	EGH-4-P	EGH-8-P	EGH-16-P	EGH-24-P
材 質	フタ/本体	ポリプロピレン (PP)					
	シリンダー	ポリプロピレン (PP)					
	パッキン	EPDM					
最高使用温度		70℃					
最高使用圧力		0.25MPa(at25℃ 清水) <sup>※1</sup>					
接 続 口 径		20A		25A	40A		
寸法(mm) <sup>※2</sup>	全高(H)	470	715	575	830	900	1145
	全幅(W)	225		345	350	455	
製 品 重 量		2kg	2.5kg	10kg	12kg	23kg	27kg

※1: 使用液の温度が高くなるにつれ、成形樹脂の強度が低下します。使用圧力を下げてご使用ください。 ※2: 5Kフランジ仕様の寸法です。

### オプション



※1U~2U型用 PVC/CPVC選択



※1~45型用 PVC/CPVC選択



※4~45型用




※4~45型用(0~0.4MPa)



※1~45型用



※1~2型用(0~0.4MPa)



※4~45型用(0~0.4MPa)

#### 【ユニオンASSY/フランジASSY】

入口用と出口用の2セットが必要になります。

#### 【ドレンASSY/ゲージASSY】

EGH-1~2型はドレンとゲージが一体型になります。  
EGH-4~45型はそれぞれの手配が必要となります。  
※いずれもろ過機入口側に取り付けてください。

#### 【脚ASSY】

脚ASSYセットはEGH本体に取り付けて出荷いたします。

(EGH本体と同時出荷の場合)

EGH-4~45型の脚ASSYにはモータカバーが標準で付属します。

※EGH-1~2型のモータカバーはありません。